

OK REEMPLAZADO

Cliente: Arunfaya

Placa: BKS866

Recepción: ☒ OK ☐ NO

Entrega: ☒ OK ☐ NO

Condición de limpieza: Buena ☐ Mala ☐ Regular ☐

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: ☒ Sujeción original ☐ Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Otros ☐

Recomendación para el correcto uso de alfombras: ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

Inspección visual

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Observaciones:

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		mm
Del. Derecho		mm
Post. Derecho		mm
Post. Izquierdo		mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Inspección técnica

☐ Mantenimiento ☐ Diagnóstico/Reparación/Otros

Km: _____

N° OT: _____

A. Interior del vehículo		D. Fluidos		F. Presión de neumáticos			
	REPARADO		REPARADO	[Inicial]	[Final]		
1	☐	Reloj y pantalla multi-información	☐	29	☐	Aceite del motor	☐
2	☐	Luces del tablero y de salón	☐	30	☐	Líquido del limpa parabrisas	☐
3	☐	Lavadores y limpa parabrisas	☐	31	☐	Refrigerante del motor	☐
4	☐	Ventilador / Desempañador	☐	32	☐	Líquido de freno	☐
5	☐	Retrovisores y tapasol	☐	33	☐	Líquido de embrague	☐
6	☐	Claxon	☐	34	☐	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	☐
7	☐	Timón y columna de dirección	☐	35	☐	Aceite de transmisión mecánica	☐
8	☐	A/C	☐	36	☐	Aceite de dirección hidráulica	☐
9	☐	Radio / Multimedia	☐	37	☐	Aceite de transferencia	☐
10	☐	Asientos y cinturones de seguridad	☐	38	☐	Aceite de diferencial delantero	☐
11	☐	Lunas y pestillos	☐	39	☐	Aceite de diferencial posterior	☐
12	☐	Freno de estacionamiento	☐				
13	☐	Pedal de freno y embrague	☐				
14	☐	Filtro de A/C	☐				

B. Exterior del vehículo		E. Debajo del vehículo					
	REPARADO		REPARADO				
15	☐	Faros/Direccionales delant. y post.	☐	40	☐	Cremallera de dirección	☐
16	☐	Tapa del tanque de combustible	☐	41	☐	Terminal de dirección	☐
17	☐	Medición de gases de escape	☐	42	☐	Tubería del sistema de frenos	☐
				43	☐	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☐
				44	☐	Tubo de escape	☐
				45	☐	Ponchos de cremallera	☐
				46	☐	Suspensión delantera	☐
				47	☐	Suspensión posterior	☐
				48	☐	Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería	☐
				49	☐	Filtro de aceite	☐
				50	☐	Limpeza de los discos de freno	☐
				51	☐	Limpeza de los tambores de freno	☐
				52	☐	Lubricación del cardán	☐
				53	☐	Rótula del trapacio y guardapolvo	☐
				54	☐	Pernos del cardán	☐
				55	☐	Soporte del cardán	☐

C. Compartimiento del motor		G. Frenos					
	REPARADO		REPARADO				
18	☐	Fugas (aceite, agua, combustible)	☐			PASTILLAS	
19	☐	Correas transmisoras	☐			Del. Izquierdo	☐
20	☐	Correa de distribución	☐			Del. Derecho	☐
21	☐	Cadena de distribución	☐			Post. Izquierdo	☐
22	☐	Bujías (inicio → cada 95 000km)	☐			Post. Derecho	☐
23	☐	Condición de la batería	☐				
24	☐	Tensión de la batería: _____ V.	☐				
25	☐	Filtro de aire del motor	☐				
26	☐	Filtro de combustible (int. tanque)	☐				
27	☐	Filtro de combustible tipo metálico	☐				
28	☐	Filtro de combustible (elemento)	☐				

Observaciones:

Unidad OK.

Se torques a 105 N m

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 22, 04, 2016 Hora: _____

Firma del cliente o persona autorizada: _____

Nº	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANTIDAD
1	- Cambiar acoples de dirección (02) Considerar.	
2	alineamiento.	
3	- cambiar puncho de cromellero	
4	- amortiguadores DEL RIT	
5	- refinar 25 grapas	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

VºBº

ASESOR DE SERVICIO